



**ALCOSAFE**  
CHILE

# ALCOHOL TEST IBLOW 10

## Funciones Adicionales

- Imán incorporado.
- Recordatorio de calibración y período de gracia.
- Protección de calibración mediante conexión al servidor web.
- Iluminación manual LED: Blanco, Rojo que parpadea, Rojo y Rojo y Azul.



Sensor ..... sensor Suracell (Celda de Combustible)

T° Operacional ..... -5°C a 55°C

T° Almacenaje ..... -10°C a 60°C

Tamaño ..... 27,6 cms. x 44.5 cms x 44.5 (espesor)

Peso ..... 370 grs. incluyendo baterías

Baterías ..... Batería alcalina tamaño AA o Recargable  
(6 Unids.)

T° de Calentamiento ..... Dentro de 10 seg.

Tiempo de Análisis ..... Dentro de 2 seg. (a 0.00 BAC)

## RESULTADO DE TEST

Alarma LED ..... Cero: Verde / Bajo: Rojo / Alto: Rojo Parpadeante

Visualización FND ..... Resultado 0.00/Lo/Hi o numérico  
(Visualización "Hi(Alto)" en modo de resultado numérico significa más de 1.00g/l de BAC)

Alarma del zumbador ..... Cero: 1 sonido de pitido  
Bajo: Repetición de un pitido breve  
Alto: Largo sonido de pitido

Prueba máxima ..... 12 veces / 1 min.

Boquilla ..... Blow cap  
(tipo de cono pasivo reemplazable y lavable)

Apago Automático... Ajuste de  
30 a 900 seg.

Tiempo duración ... Ajuste de 1 a 9 seg.  
de visualización

## CERTIFICACIONES

