

EQUIPO ALCOTEST ALP-1 BLUETOOTH + SD

El ALP-1 SD+BT es una **versión premium y completa** del alcoholímetro ALP-1 que combina las características avanzadas del ALP-1 SD con la conectividad Bluetooth del ALP-1 BT para ofrecer una experiencia de medición aún más sofisticada y versátil.

Es la opción más avanzada y completa dentro de la gama ALP-1, ofreciendo conectividad Bluetooth, mayor capacidad de almacenamiento con su tarjeta de memoria SD externa y una App para smartphone, la elección ideal para un alcotest de alta tecnología con funcionalidades avanzadas.

CARACTERÍSTICAS DEL ALP-1 BLUETOOTH + SD

- **Prueba pasiva y activa:** La prueba pasiva Sí requiere el uso de una boquilla en forma de cono, la cual es lavable y reutilizable.
- **Tarjeta de memoria SD externa de 8 GB:** Permite ampliar la capacidad de almacenamiento de datos y facilita la transferencia de información.
- **Conexión a PC y Bluetooth:** Permite la conexión del alcotest a un ordenador para transferir datos y también ofrece conectividad Bluetooth para una comunicación inalámbrica avanzada.
- **Aplicación para smartphone:** Permite la conexión Bluetooth con una aplicación específica para smartphone android, proporcionando una experiencia de usuario moderna y práctica.

ESTRUCTURA DEL ALP-1 BLUETOOTH + SD




Tarjeta de memoria SD externa de 8 GB



SMART AC

Bluetooth®



Permite conexión a PC e Impresora por medio de un cable o Bluetooth.

EQUIPO ALCOTEST ALP-1 BLUETOOTH + SD

SENTECH


ESPECIFICACIONES

Modelo:	ALP-1 BLUETOOTH + SD.
Sensor:	Celdas de Combustible.
Pantalla:	LED.
Modo de trabajo:	Activo: con boquilla ALP-1 desechable. Pasivo: con boquilla cónica reutilizable.
Precisión:	± 0.005% BAC a 0.100% BAC.
Boquillas:	Boquilla desechable por cada prueba. Boquilla cónica, lavable y reutilizable.
Almacenaje de Pruebas:	Aprox. 500 mediciones.
Alimentación:	2 baterías Alcalinas tamaño "AA" 1.5V
Rendimiento de batería:	3.000 pruebas aprox.
Calibración:	Cada 6 meses o 1.000 test.
Peso:	198grs (Incluyendo Baterías).
Medidas:	133 mm X 64 mm X 33mm.
Temperatura de almacenamiento:	-10 a 50 °C.
Tarjeta de memoria SD:	8 GB.
Conexión:	Bluetooth.



ACCESORIO ADICIONAL

- Impresora portátil
- Rollo térmico
(se vende por separado)



EQUIPO ALCOTEST ALP-1 BLUETOOTH + SD

SENTECH


CONOCE EL ALP-1 QUE MÁS SE ACOMODE A TUS NECESIDADES

El ALP-1 es una solución versátil y precisa para las pruebas de alcohol en aliento. Este avanzado alcotest ofrece una amplia gama de opciones para adaptarse a tus necesidades específicas. El **ALP-1 SD+BT** es la opción más avanzada y completa dentro de la gama ALP-1, **ofreciendo una combinación de características premium, conectividad Bluetooth, mayor capacidad de almacenamiento y una aplicación para smartphone**, lo que lo convierte en la elección ideal para aquellos que buscan un alcotest de alta tecnología con funcionalidades avanzadas y una experiencia de medición excepcional.

MODELO	 ALP-1 LITE	 ALP-1 BÁSICO	 ALP-1 SD	 ALP-1 BT	 ALP-1 SD/BT
Tamaño completo de celda	COMPLETO				
Tipo de módulo del sensor reemplazable		✓	✓	✓	✓
Memoria interna	2.500 TEST	500 TEST	500 TEST	500 TEST	500 TEST
Memoria externa			✓		✓
Reloj en tiempo real	✓	✓	✓	✓	✓
Alarma de calibración	✓	✓	✓	✓	✓
Toma de muestra manual	✓	✓	✓	✓	✓
Testeo pasivo	✓	✓	✓	✓	✓
Software para PC	✓	✓	✓	✓	✓

EQUIPO ALCOTEST

ALP-1 BLUETOOTH + SD

SENTECH


CONOCE EL ALP-1 QUE MÁS SE ACOMODE A TUS NECESIDADES

MODELO	 ALP-1 LITE	 ALP-1 BÁSICO	 ALP-1 SD	 ALP-1 BT	 ALP-1 SD/BT
Impresión de datos	Solo con impresión por cable	IrDA (tecnología inalámbrica por luz infrarroja) y cable	IrDA (tecnología inalámbrica por luz infrarroja) y cable	IrDA (tecnología inalámbrica por luz infrarroja), cable y bluetooth	IrDA (tecnología inalámbrica por luz infrarroja), cable y bluetooth
Varios idiomas	✓	✓	✓	✓	✓
Protección con contraseña	✓	✓	✓	✓	✓
Nivel de precisión	Superior a la norma (SS+)	Superior a la norma (SS+)	Superior a la norma (SS+)	Superior a la norma (SS+)	Superior a la norma (SS+)
Período de calibración	Cada 6 meses o cada 1000 tests	Cada 6 meses o cada 1000 tests	Cada 6 meses o cada 1000 tests	Cada 6 meses o cada 1000 tests	Cada 6 meses o cada 1000 tests
Niveles de temperatura de funcionamiento	-5°C a 40°C	-5°C a 40°C	-5°C a 40°C	-5°C a 40°C	-5°C a 40°C
Baterías	2x AA	2x AA	2x AA	2x AA	2x AA
Tipo de pantalla	Pantalla LCD de puntos	Pantalla LCD de puntos	Pantalla LCD de puntos	Pantalla LCD de puntos	Pantalla LCD de puntos
Comunicación por bluetooth				✓	✓
Certificaciones	FDA, DOT/MHTSA, evidencia de pruebas y CE	FDA, DOT/MHTSA, evidencia de pruebas y CE, EN15964 y IP54	FDA, DOT/MHTSA, evidencia de pruebas y CE, EN15964 y IP54	FDA, DOT/MHTSA, evidencia de pruebas y CE (RED), EN15964 y IP54	FDA, DOT/MHTSA, evidencia de pruebas y CE (RED), EN15964 y IP54