

EQUIPO ALCOTEST ALP-1 LITE

El ALP-1 LITE es un avanzado alcoholímetro profesional que se destaca como uno de los más confiables disponibles en el mercado. Su sensor de alta precisión y durabilidad aseguran resultados precisos en todo momento, incluso en condiciones exigentes.

Su versatilidad, elegancia y precisión garantizan un cumplimiento excepcional de los más exigentes estándares de calidad de medición, tanto a nivel nacional como internacional.

CARACTERÍSTICAS DEL ALP-1 LITE

- Sensor Sentech Premium llamado SURACELL
- Uso profesional
- Transmisión por cable con una impresora móvil como opción
- Modo de configuración fácil de usar
- Función de memoria de 2.500 resultados de pruebas
- PC conectable a través del programa Sentech View



*Permite conexión a
PC e Impresora por
medio de un cable*

App disponible



SMART AC

ESTRUCTURA DEL ALP-1 LITE



EQUIPO ALCOTEST ALP-1 LITE

SENTECH



ESPECIFICACIONES

Modelo:	ALP-1 LITE.
Sensor:	Celdas de Combustible.
Pantalla:	LED.
Modo de trabajo:	Activo: con boquilla ALP-1 desechable. Pasivo: con boquilla cónica reutilizable.
Precisión:	± 0.005% BAC a 0.100% BAC.
Boquillas:	Boquilla desechable por cada prueba. Boquilla cónica, lavable y reutilizable.
Almacenaje de Pruebas:	Aprox. 2.500 mediciones.
Alimentación:	2 baterías Alcalinas tamaño "AA" 1.5V.
Rendimiento de batería:	3.000 pruebas aprox.
Calibración:	Cada 6 meses o 1.000 test.
Peso:	198grs (Incluyendo Baterías).
Medidas:	133 mm X 64 mm X 33mm.
Temperatura de almacenamiento:	-10 a 50 °C.
Temperatura de operación:	-5 °C a 40 °C.
Tiempo de respuesta:	3 a 5 segundos.



ACCESORIO ADICIONAL

- Impresora portátil
 - Rollo térmico
- (se vende por separado)



EQUIPO ALCOTEST ALP-1 LITE

SENTECH


CONOCE EL ALP-1 QUE MÁS SE ACOMODE A TUS NECESIDADES

El ALP-1 es una solución versátil y precisa para las pruebas de alcohol en aliento. Este avanzado alcotest ofrece una amplia gama de opciones para adaptarse a tus necesidades específicas. **El ALP-1 LITE sobresale por su memoria interna, que tiene la notable capacidad de almacenar hasta 2,500 pruebas**, una cantidad superior a los otros modelos. Esta característica garantiza una mayor flexibilidad y conveniencia para los usuarios, permitiéndoles llevar a cabo un mayor número de pruebas sin la necesidad de descargar datos con tanta frecuencia.

MODELO	 ALP-1 LITE	 ALP-1 BÁSICO	 ALP-1 SD	 ALP-1 BT	 ALP-1 SD/BT
Tamaño completo de celda	COMPLETO				
Tipo de módulo del sensor reemplazable		✓	✓	✓	✓
Memoria interna	2.500 TEST	500 TEST	500 TEST	500 TEST	500 TEST
Memoria externa			✓		✓
Reloj en tiempo real	✓	✓	✓	✓	✓
Alarma de calibración	✓	✓	✓	✓	✓
Toma de muestra manual	✓	✓	✓	✓	✓
Testeo pasivo	✓	✓	✓	✓	✓
Software para PC	✓	✓	✓	✓	✓

EQUIPO ALCOTEST ALP-1 LITE

SENTECH


CONOCE EL ALP-1 QUE MÁS SE ACOMODE A TUS NECESIDADES

MODELO	 ALP-1 LITE	 ALP-1 BÁSICO	 ALP-1 SD	 ALP-1 BT	 ALP-1 SD/BT
Impresión de datos	Solo con impresión por cable	IrDA (tecnología inalámbrica por luz infrarroja) y cable	IrDA (tecnología inalámbrica por luz infrarroja) y cable	IrDA (tecnología inalámbrica por luz infrarroja), cable y bluetooth	IrDA (tecnología inalámbrica por luz infrarroja), cable y bluetooth
Varios idiomas	✓	✓	✓	✓	✓
Protección con contraseña	✓	✓	✓	✓	✓
Nivel de precisión	Superior a la norma (SS+)	Superior a la norma (SS+)	Superior a la norma (SS+)	Superior a la norma (SS+)	Superior a la norma (SS+)
Período de calibración	Cada 6 meses o cada 1000 tests	Cada 6 meses o cada 1000 tests	Cada 6 meses o cada 1000 tests	Cada 6 meses o cada 1000 tests	Cada 6 meses o cada 1000 tests
Niveles de temperatura de funcionamiento	-5°C a 40°C	-5°C a 40°C	-5°C a 40°C	-5°C a 40°C	-5°C a 40°C
Baterías	2x AA	2x AA	2x AA	2x AA	2x AA
Tipo de pantalla	Pantalla LCD de puntos	Pantalla LCD de puntos	Pantalla LCD de puntos	Pantalla LCD de puntos	Pantalla LCD de puntos
Comunicación por bluetooth				✓	✓
Certificaciones	FDA, DOT/NHTSA, evidencia de pruebas y CE	FDA, DOT/NHTSA, evidencia de pruebas y CE, EN15964 y IP54	FDA, DOT/NHTSA, evidencia de pruebas y CE, EN15964 y IP54	FDA, DOT/NHTSA, evidencia de pruebas y CE (RED), EN15964 y IP54	FDA, DOT/NHTSA, evidencia de pruebas y CE (RED), EN15964 y IP54