



# **ACCESORIO KETOSCAN MULTIGENIX** CARTUCHO DE ALCOHOL


### MÓDULO DE SENSOR


El **módulo de sensor de alcohol** desempeña un papel fundamental al detectar y cuantificar con precisión la presencia de alcohol en el aliento. El módulo va en el dispositivo de control de cetosis y alcohol Multigenix de KETOSCAN.

El sensor está meticulosamente calibrado y puede ser reemplazado con facilidad siguiendo las instrucciones suministradas, garantizando así la constancia en la exactitud de las mediciones sin requerir ajustes externos adicionales.

#### REEMPLAZO DEL MÓDULO

- 1. Asegúrese de tener un módulo de sensor precalibrado de repuesto disponible.
- 2. Apage el dispositivo y retire cualquier boquilla desechable utilizada.
- 3. Con cuidado, retire el módulo de sensor antiguo tirando suavemente para separarlo del cuerpo del analizador.
- 4. Tome el nuevo módulo de sensor precalibrado y alinee correctamente los conectores para insertarlo en el lugar adecuado en el analizador.
- 5. Presione suavemente el nuevo módulo de sensor hasta que encaje de forma segura en su lugar.
- 6. Encienda el analizador de aliento y verifice que el nuevo módulo de sensor esté correctamente instalado.





Nota: Alinee el carril del lado derecho e inserte el módulo

## MULTIGENIX

SKU: 20204









**KETOSCAN** DISPONIBLE





#### **FUNCIONAMIENTO**

- 1. Inserte una boquilla desechable.
- 2. Mantenga pulsado el botón de encendido por 2 segundos.
- 3. Realice la "prueba de acondicionamiento del sensor" esperando la cuenta regresiva de 10 segundos y soplando en el dispositivo para eliminar residuos. Una vez que aparezca "OK", proceda a la "Prueba principal" después de otra cuenta regresiva de 10 segundos.







## ACCESORIO KETOSCAN MULTIGENIX CARTUCHO DE ALCOHOL

### MÓDULO DE SENSOR

#### **ESPECIFICACIONES**

Tipo de sensor:	Sensor de gas de alcohol de alta resolución.
Tiempo de análisis:	4 segundos.
Boquilla:	Suministrada desechable.
Ciclo de reemplazo del módulo del sensor:	300 mediciones o pasado el año de uso.
T° de almaceniemto:	5°C - 50°C
T° de funcionamiento:	10°C - 40°C
Unidad de medida y rango	Unidad de medida / rango de medida g/L 0.00 - 4.00 % 0.00 - 4.00 %BAC 0.00 - 0.40 mg/L 0.00 - 2.00 mg/100mL 0 - 400 ug/L 0 - 2500 ug/100mL 0 - 2500
Precisión:	+/-0.01 %BAC a 0.05 %BAC

### SINCRONIZACIÓN CON LA APLICACIÓN

- 1. Descargue la aplicación KETOSCAN de Google Play para Android o App Store para IOS.
- 2. Encienda el Bluetooth y la ubicación o GPS del teléfono móvil.
- 3. Mientras el dispositivo Multigenix esté encendido, abra la aplicación en su dispositivo móvil, presione "Emparejar con KETOSCAN", y seleccione su dispositivo de la lista.
- 4. Ingrese la información requerida y comience el proceso de prueba.









SKU: 20204













