

EQUIPO ALCOTEST ALP-1 BLUETOOTH

El ALP-1 BT es una versión avanzada del ALP-1 que incorpora conectividad Bluetooth, una mayor capacidad de almacenamiento, opciones de impresión mejoradas y una aplicación para smartphone.

Una opción ideal para aquellos que buscan un Alcotest de alta tecnologia y funciones avanzadas para la detección del alcohol en el aliento.

CARACTERÍSTICAS DEL ALP-1 BLUETOOTH

- Memoria Interna de 500 Pruebas: Permite almacenar hasta 500 mediciones para un seguimiento detallado de los resultados.
- Modo de configuración: Permite personalizar la configuración según las necesidades específicas de cada usuario y del administrador.
- Prueba pasiva y activa: La prueba pasiva SÍ requiere el uso de una boquilla en forma de cono, la cual es lavable y reutilizable.
- Conexión a PC y Bluetooth: Permite la conexión del alcotest a un ordenador para transferir datos y también ofrece conectividad Bluetooth para una comunicación inalámbrica avanzada.
- Aplicación para Smartphone Android: Permite la conexión Bluetooth con una aplicación específica para smartphone Android, proporcionando una experiencia de usuario moderna y práctica.

ESTRUCTURA DEL ALP-1 BLUETOOTH





SKU: 20137











APP DISPONIBLE









Permite conexión a PC e Impresora por medio de un cable o Bluetooth.



EQUIPO ALCOTEST ALP-1 BLUETOOTH

ESPECIFICACIONES

Modelo:	ALP-1 BLUETOOTH.		
Sensor:	Celdas de Combustible.		
Pantalla:	LED.		
Modo de trabajo:	Activo: con boquilla ALP-1 desechable. Pasivo: con boquilla cónica reutilizable.		
Precisión:	± 0.005% BAC a 0.100% BAC.		
Boquillas:	Boquilla desechable por cada prueba. Boquilla cónica, lavable y reutilizable.		
Almacenaje de Pruebas:	Aprox. 500 mediciones.		
Alimentación:	2 baterías Alcalinas tamaño "AA" 1.5V.		
Rendimiento de batería:	3.000 pruebas aprox.		
Calibración:	Cada 1 Año o 1.000 test.		
Peso:	198grs (Incluyendo Baterías).		
Medidas:	133 mm X 64 mm X 33mm.		
Temperatura de almacenamiento:	-10 a 50 °C.		
Temperatura de operación:	-5 °C a 40 °C.		
Conexión:	Bluetooth.		

www.alcosafe.cl

SKU: 20137

















- Impresora portátil
- Rollo térmico

(se vende por separado)









EQUIPO ALCOTEST ALP-1 BLUETOOTH

www.alcosafe.cl

SKU: 20137











CONOCE EL ALP-1 QUE MÁS SE ACOMODE A TUS NECESIDADES

El ALP-1 este avanzado alcotest ofrece una amplia gama de opciones para adaptarse a tus necesidades específicas. Ya sea que estés buscando realizar pruebas de manera rápida y sencilla. **Con su capacidad para almacenar hasta 500 resultados y opciones de conectividad Bluetooth,** este alcotest se adapta a diversas situaciones y te permite llevar un control efectivo de las pruebas de alcohol. Descubre más sobre este gran alcotest y cómo puede ser la elección perfecta para tus necesidades de control de alcohol

MODELO	ALP-1 LITE	ALP-1 BÁSICO	ALP-1 SD	& Bluetooth	& Bluetooth* ALP-1 SD/BT		
Tamaño completo de celda	COMPLETO						
Tipo de módulo del sensor reemplazable			Ø	Ø	Ø		
Memoria interna	2.500 TEST	500 TEST	500 TEST	500 TEST	500 TEST		
Memoria externa							
Reloj en tiempo real	0			9			
Alarma de calibración				S			
Toma de muestra manual				②	Ø		
Testeo pasivo	Ø	Ø		9	Ø		
Software para PC	Ø			Ø			



www.alcosafe.cl

SKU: 20137











CONOCE EL ALP-1 QUE MÁS SE ACOMODE A TUS NECESIDADES

EQUIPO ALCOTEST
ALP-1 BLUETOOTH

MODELO	ALP-1 LITE	ALP-1 BÁSICO	ALP-1 SD	& Bluetooth* ALP-1 BT	Bluetooth ALP-1 SD/BT
Impresión de datos	Solo con impresión por cable	IrDA (tecnología inalámbrica por luz infrarroja) y cable	IrDA (tecnología inalámbrica por luz infrarroja) y cable	IrDA (tecnología inalámbrica por luz infrarroja), cable y bluetooth	IrDA (tecnología inalámbrica por luz infrarroja), cable y bluetooth
Varios idiomas	Ø	0	0	>	
Protección con contraseña		0		S	
Nivel de precisión	Superior a la norma (SS+)	Superior a la norma (SS+)	Superior a la norma (SS+)	Superior a la norma (SS+)	Superior a la norma (SS+)
Período de calibración	Cada 12 meses o cada 1000 tests	Cada 12 meses o cada 1000 tests	Cada 12 meses o cada 1000 tests	Cada 12 meses o cada 1000 tests	Cada 12 meses o cada 1000 tests
Niveles de temperatura de funcionamiento	-5°C a 40°C	-5°C a 40°C	-5°C a 40°C	-5°C a 40°C	-5°C a 40°C
Baterías	2x AA	2x AA	2x AA	2x AA	2x AA
Tipo de pantalla	Pantalla LCD de puntos	Pantalla LCD de puntos	Pantalla LCD de puntos	Pantalla LCD de puntos	Pantalla LCD de puntos
Comunicación por bluetooth				Ø	0
Certificaciones	FDA, DOT/MHTSA, evidencia de pruebas y CE	FDA, DOT/MHTSA, evidencia de pruebas y CE, EN15964 y IP54	FDA, DOT/MHTSA, evidencia de pruebas y CE, EN15964 y IP54	FDA, DOT/MHTSA, evidencia de pruebas y CE (RED), EN15964 y IP54	FDA, DOT/MHTSA, evidencia de pruebas y CE (RED), EN15964 y IP54