

ALCOTEST AT 9000

MÁS PRECISO CON ALTA SENSIBILIDAD

El Alcotest con Impresora AT8801 es una herramienta avanzada diseñada para garantizar precisión y fiabilidad en la detección de alcohol en diversas situaciones. Equipado con un sensor de celda de combustible de alta sensibilidad y una interfaz táctil intuitiva, este dispositivo combina tecnología de punta con un diseño práctico y funcional.

CARACTERÍSTICAS:

Sensor de Precisión

- Sensor de celda de combustible de alta sensibilidad y fiabilidad profesional.
- Umbral de alarma ajustable.

Facilidad de Mantenimiento

- Módulo sensor precalibrado y fácilmente intercambiable.
- Recalibración recomendada cada 6 meses o según indicación del dispositivo.

Tecnología Avanzada

- Procesador de 4 núcleos con sistema operativo Android 6.0.
- Pantalla táctil OLED de 4 pulgadas para interacción intuitiva.
- Cámaras integradas de 8 MP y 5 MP para captura de imágenes y grabación durante pruebas.

Almacenamiento y Gestión de Datos

- Capacidad para almacenar hasta 20,000 mediciones con registro de fecha y hora.
- Conectividad para carga de datos al PC.
- Localización GPS para registrar coordenadas geográficas.

Impresora Integrada

- Impresora térmica para resultados inmediatos.
- Soporte para impresión de fotos y datos registrados.

Diseño Seguro y Eficiente

- Boquilla antirretorno que garantiza higiene y seguridad.
- Indicación de temperatura y tiempo en tiempo real.



ALCOTEST AT 9000




VENTAJAS DEL AT9000

- **Interfaz Intuitiva:** Teclado y pantalla táctil simplificados para mayor comodidad.
- **Portabilidad:** Diseño compacto y resistente, adecuado para exteriores.
- **Confiabilidad:** Equipado con funciones opcionales como transmisión GPRS para informes remotos.

El Alcotest con impresora AT9000 es una solución completa y avanzada para garantizar el cumplimiento de normativas y la seguridad en diversas aplicaciones profesionales.

CARACTERÍSTICA

Sensor:	Celdas de Combustible
Pantalla:	Táctil 4" OLED
Modo de trabajo:	Activo
Batería:	Litio Recargable
Tpo. de calentamiento:	-20 Segundos
Tiempo de respuesta:	10 Segundos
Rango de detección:	0,00 a 4,00 G/L
T° de operación:	-10°C a 50°C
Calibración:	Cada 6 Meses
Medidas:	206 mm X 78 mm X 36 mm
Peso:	380 grs Aproximadamente
Memoria:	100.000 Registros
Incluye:	Equipo - Impresora - Cámara / 5 Boquillas
Conexión:	Wifi - Bluetooth - GPS



BOQUILLAS
AT9000

